



ProxSafe flexx II kast met stalen deur en transparant ventsterpaneel - 6U formaat



Productinformatie:

Modulaire sleutelkasten met maximaal 64 sleuven.

ProxSafe flexx is een modulaire oplossing, waarmee u voor elke systeemgrootte uw eigen perfecte oplossing kunt creëren door verschillende soorten behuizingen en keyPanels te combineren. Systemen van elke grootte, van 16 slots tot duizenden met tal van configuraties, kunnen worden gerealiseerd.

ProxSafe flexx systemen bestaan uit robuuste stalen kasten in een discrete kleur. De keyPanels met verschillende sleufdichtheden worden ter plaatse in de kasten gemonteerd. Als u een groot aantal losse sleutels moet opslaan, kunt u kiezen voor sleutelpanelen met een hoge sleufdichtheid, voor grote bundels sleutels of andere items is een lage sleufdichtheid beter geschikt. De configuratie van het proxSafe flexx-systeem kan op elk moment worden gewijzigd om aan gewijzigde eisen te voldoen. De deuren kunnen worden uitgevoerd in massieve panelen of met heldere ruiten.

Kleinere kasten zijn ontworpen voor hangende installatie, terwijl de 36 U-kast door zijn

ontwerp perfect kan worden geplaatst in combinatie met compartimentsystemen. In elke flexx-stalen kast zijn een voeding, de batterij en de elektronische besturing van alle aansluitbare componenten inbegrepen. De ingebouwde energiebesparende modus zorgt voor een optimaal gebruik van de batterij. De terminal en de verschillende keyPanels kunnen eenvoudig worden aangesloten op de besturingskaart in de flexx-behuizing, die is ontworpen om montage achteraf zeer eenvoudig te maken. Een extra servicedeur zorgt voor gemakkelijke toegang tot alle componenten, evenals noodopening van de bijbehorende proxCylinder. Alle proxSafe behuizingen zijn voorzien van sabotagecontacten en 4 relais welke diverse alarmen via het netwerk en lokaal kunnen aangeven.

Uw voordelen in één oogopslag:

- Energiebesparende modus voor zeer lang gebruik met back-upbatterij
- Fail-safe open
- Contactloze technologie, onderhoudsvrij
- Handige noodopening
- Systeem altijd uitbreidbaar met extra panelen
- 4 uitgangen voor lokale alarmen

Technische gegevens:

Afmetingen BxHxD / Gewicht: 630 x 432 x 210 mm / 20 kg

Materiaal: roestvrij staal, gepoedercoat

Plaatdikte:

behuizing 1,5 mm

Deur 2,5 mm

Kleur: vergelijkbaar RAL 9006, DB502

Bedrijfstemperatuur: +5...+50 °C

Relatieve vochtigheid: 5...95 %, niet-condenserend

Benodigd vermogen: 110...240 VAC

keyTag Frequentie: 125 kHz

Deuropties: Metalen deur met raam

Back-up batterij: 12 VDC / 2,3 Ah

Digitale uitgang: 4x 30 VDC / 1 A voor maximaal 16 alarmen